



HP / kW	8 / 6
Cilindrada (CID/CC)	10.3 / 169
Cilindros	Cilindros em linha
RPM de aceleração máxima	4500 - 5500
Sistema de indução de combustível	Carburado com fluxo em loop (1 carburador)
Sistema de partida	Manual
Direção	Manche
Comprimento do eixo	15" / 381 mm 20" / 508 mm
Relação de engrenagens	2.08 : 1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	26 kg
Diâmetro e curso (mm)	50mm x 43mm
Posições de ajuste do trim	6
Injeção de Óleo	pré-mix



HP / kW	9.9 / 7.2
Tipo motor	2 cilindros em linha
Cilindrada (CID/CC)	10.3 / 169
RPM de aceleração máxima	5000-6000
Sistema de indução de combustível	Carburado com fluxo em loop (1 carburador)
Combustível recomendado	Pré-misturado 50:1
Óleo recomendado	TC-W3 de 2 Ciclos
Sistema de partida	Elétrica Manual
Direção	Manche Remota
Comprimento do eixo	15" / 381 mm 20" / 508 mm
Relação de engrenagens	2.08 : 1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	26 kg
Diâmetro e curso (mm)	50mm x 43mm
Ignição	CDI com avanço de ignição eletrônico
Sistema de Combustível	Carburado
Sistema de refrigeração	Água arrefecida com termostato
Posições do Câmbio	F-N-R
Sistema de ajuste de percurso	Manual Posição 6
Sistema de exaustão	Descarga silenciosa pela rabetá
Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)	20
Padrão de tanque de combustível remoto (gal / L)	3.2 / 12
Cor	Preto Phantom
Sistema de Lubrificação	Pré-Mix
Injeção de Óleo	pré-mix



HP / kW	15 / 11.4
Cilindrada (CID/CC)	17.9 / 294
Cilindros	Cilindros em linha
RPM de aceleração máxima	5200 - 5800
Sistema de indução de combustível	Carburado com fluxo em loop (1 carburador)
Sistema de partida	Manual
Direção	Manche
Comprimento do eixo	15" / 381 mm
Relação de engrenagens	1.85 : 1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	41 kg
Diâmetro e curso (mm)	60mm x 52mm
Posições de ajuste do trim	6
Injeção de Óleo	pré-mix



HP / kW	30 / 22.5
Cilindrada (CID/CC)	26.3 / 430
Cilindros	I-2
RPM de aceleração máxima	5150 - 5850
Sistema de indução de combustível	Carburado com fluxo em loop (1 carburador)
Sistema de partida	Elétrica Manual
Direção	Manche Remota
Comprimento do eixo	15" / 381 mm 20" / 508 mm
Relação de engrenagens	1.92 : 1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	51 kg
Diâmetro e curso (mm)	68 x 59
Posições de ajuste do trim	5
Injeção de Óleo	pré-mix