



HP / kW	90 / 67
Tipo motor	4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para motor de 8 válvulas único (SOHC)
Cilindrada (L)	2.1
RPM de aceleração máxima	5000-6000
Indução de ar	Coletor de admissão tunado para performance
Sistema de indução de combustível	Ingestão de combustível eletrônica (ICE) multi-portas controlada por computador
Ampére / Watt do Alternador	35 amp / 441 watts com regulador de voltagem de arrefecimento de água
Combustível recomendado	87 Octanas
Óleo recomendado	Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	Motor SmartCraft com monitoramento
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	Sim
Sistema de partida	Ignição elétrica inteligente
Controles	Mudança e Aceleração Mecânica
Direção	Cabo mecânico duplo Compatível com Big Tiller Direção hidráulica
Comprimento do eixo	20" / 508 mm
Relação de engrenagens	2.07:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	359 lbs / 163 kg
Classificação CARB estrela	3
Diâmetro e curso (mm)	3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm
Ignição	SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Sistema de refrigeração	Água arrefecida com termostato
Posições do Câmbio	F-N-R
Opções do Câmbio	Padrão
Sistema de ajuste de percurso	Power Trim Velocidade de força
Sistema de exaustão	Descarga silenciosa pela rabeta
Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)	20
Cor	Preto Phantom
Sistema de Lubrificação	Cárter úmido
Capacidade de Óleo	5.5 qts / 5.2 l
Máximo alcance do trim	22° (-6° a 16°)
Faixa Máxima de Inclinação	70° (-6° para 64°)



HP / kW	100 / 74
Tipo motor	4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para motor de 8 válvulas único (SOHC)
Cilindrada (L)	2.1
RPM de aceleração máxima	5000-6000
Indução de ar	Coletor de admissão tunado para performance
Sistema de indução de combustível	Ingestão de combustível eletrônica (ICE) multi-portas controlada por computador
Ampére / Watt do Alternador	35 amp / 441 watts com regulador de voltagem de arrefecimento de água
Combustível recomendado	Mínimo de 90 RON sem chumbo
Óleo recomendado	Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	Motor SmartCraft com monitoramento
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	Sim
Sistema de partida	Ignição elétrica inteligente
Controles	Mudança e Aceleração Mecânica
Direção	Cabo mecânico duplo Compatível com Big Tiller Direção hidráulica
Comprimento do eixo	20" / 508 mm 25" / 635 mm
Relação de engrenagens	2.07:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	163 kg
Classificação CARB estrela	3
Diâmetro e curso (mm)	3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm
Ignição	SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Sistema de refrigeração	Água arrefecida com termostato
Posições do Câmbio	F-N-R
Opções do Câmbio	Padrão
Sistema de ajuste de percurso	Power Trim Velocidade de força
Sistema de exaustão	Descarga silenciosa pela rabeta
Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)	20
Cor	Preto Phantom
Sistema de Lubrificação	Cárter úmido
Capacidade de Óleo	5.5 qts / 5.2 l
Máximo alcance do trim	22° (-6° a 16°)
Faixa Máxima de Inclinação	70° (-6° para 64°)



HP / kW	115 / 86
Tipo motor	4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para motor de 8 válvulas único (SOHC)
Cilindrada (L)	2.1
RPM de aceleração máxima	5000-6000
Indução de ar	Coletor de admissão tunado para performance
Sistema de indução de combustível	Ingestão de combustível eletrônica (ICE) multi-portas controlada por computador
Ampére / Watt do Alternador	35 amp / 441 watts com regulador de voltagem de arrefecimento de água
Combustível recomendado	87 Octanas
Óleo recomendado	Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	Motor SmartCraft com monitoramento
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	Sim
Sistema de partida	Ignição elétrica inteligente
Controles	Mudança e Aceleração Mecânica
Direção	Cabo mecânico duplo Compatível com Big Tiller Direção hidráulica Força de direção eletro-hidráulica opcional nos duals
Comprimento do eixo	20" / 508 mm 25" / 635 mm
Relação de engrenagens	2.38:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	363 lbs / 165 kg
Classificação CARB estrela	3
Diâmetro e curso (mm)	3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm
Ignição	SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Sistema de refrigeração	Água arrefecida com termostato
Posições do Câmbio	F-N-R
Opções do Câmbio	Empuxo por comando
Sistema de ajuste de percurso	Power Trim Velocidade de força
Sistema de exaustão	Descarga silenciosa pela rabetá
Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)	20
Contrarotação	Disponível
Cor	Preto Phantom
Sistema de Lubrificação	Cárter úmido
Capacidade de Óleo	5.5 qts / 5.2 l
Máximo alcance do trim	22° (-6° a 16°)
Faixa Máxima de Inclinação	70° (-6° para 64°)



HP / kW	115 / 86
Tipo motor	4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para motor de 8 válvulas único (SOHC)
Cilindrada (L)	2.1
RPM de aceleração máxima	5000-6000
Indução de ar	Coletor de admissão tunado para performance
Sistema de indução de combustível	Ingestão de combustível eletrônica (ICE) multi-portas controlada por computador
Ampére / Watt do Alternador	35 amp / 441 watts com regulador de voltagem de arrefecimento de água
Combustível recomendado	87 Octanas
Óleo recomendado	Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	Motor SmartCraft com monitoramento
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	Sim
Sistema de partida	Ignição elétrica inteligente
Controles	Mudança e Aceleração Mecânica
Direção	Cabo mecânico duplo Compatível com Big Tiller Direção hidráulica
Comprimento do eixo	20" / 508 mm
Relação de engrenagens	2.07:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	359 lbs / 163 kg
Classificação CARB estrela	3
Diâmetro e curso (mm)	3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm
Ignição	SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Sistema de refrigeração	Água arrefecida com termostato
Posições do Câmbio	F-N-R
Opções do Câmbio	Padrão
Sistema de ajuste de percurso	Power Trim Velocidade de força
Sistema de exaustão	Descarga silenciosa pela rabetá
Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)	20
Cor	Preto Phantom
Sistema de Lubrificação	Cárter Úmido
Capacidade de Óleo	5.5 qts / 5.2 l
Máximo alcance do trim	22° (-6° a 16°)
Faixa Máxima de Inclinação	70° (-6° para 64°)