



HP / kW	150 / 110
Tipo motor	4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para motor de 8 válvulas único (SOHC)
Cilindrada (L)	3.0
RPM de aceleração máxima	5000-5800
Sistema de indução de combustível	Ingestão de combustível eletrônica (ICE) multi-portas controlada por computador
Ampére / Watt do Alternador	60 amp / 756 watt (movido a correia)
Combustível recomendado	87 Octanas
Óleo recomendado	Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	Motor SmartCraft com monitoramento
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	Sim
Sistema de partida	Elétrica (à chave) Ignição elétrica inteligente
Controles	Mudança e Aceleração Mecânica
Direção	Cabo mecânico duplo Compatível com Big Tiller Direção hidráulica Opcional de direção eletro-hidráulica
Comprimento do eixo	20" / 508 mm 25" / 635 mm
Relação de engrenagens	1.92:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	455 lbs / 206 kg
Diâmetro e curso (mm)	4.0 x 3.6" / 102 x 92 mm
Ignição	SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Sistema de refrigeração	Água arrefecida com termostato
Posições do Câmbio	F-N-R
Opções do Câmbio	Padrão
Sistema de ajuste de percurso	Power Trim Velocidade de força
Sistema de exaustão	Descarga silenciosa pela rabeta
Contrarrotação	Disponível
Cor	Preto Phantom
Sistema de Lubrificação	Cárter úmido
Capacidade de Óleo	6.3 qts / 6.0l
Máximo alcance do trim	22° (-6° a 16°)
Faixa Máxima de Inclinação	73° (-6° para 67°)