



<b>HP / kW</b>	8 / 5.9
<b>Tipo motor</b>	2 cilindros em linha
<b>Cilindrada (CID/CC)</b>	12.8 / 208
<b>RPM de aceleração máxima</b>	5000-6000
<b>Sistema de indução de combustível</b>	2 válvulas por cilindro, uma árvore de cames na cabeça do motor
<b>Ampère / Watt do Alternador</b>	6 amp / 76 watts
<b>Combustível recomendado</b>	87 Octanas
<b>Óleo recomendado</b>	Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30
<b>Sistema de aviso ao operador de proteção do motor</b>	Aceleração excessiva Baixa pressão de óleo
<b>Sistema de partida</b>	Manual
<b>Direção</b>	Manche
<b>Comprimento do eixo</b>	15" / 381 mm 20" / 508 mm
<b>Relação de engrenagens</b>	2.08:1
<b>Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)</b>	84 lbs / 38 kg
<b>Classificação CARB estrela</b>	3
<b>Diâmetro e curso (mm)</b>	2.16 x 1.73" / 55 x 44 mm
<b>Ignição</b>	CDI com avanço de ignição eletrônico
<b>Sistema de Combustível</b>	Carburado
<b>Sistema de refrigeração</b>	Água arrefecida com termostato
<b>Posições do Câmbio</b>	F-N-R
<b>Opções do Câmbio</b>	Padrão
<b>Posições de ajuste do trim</b>	Ratcheting
<b>Sistema de exaustão</b>	Descarga silenciosa pela rabeta
<b>Direção em águas rasas</b>	Sim
<b>Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)</b>	16
<b>Padrão de tanque de combustível remoto (gal / L)</b>	3.2 / 12
<b>Cor</b>	Preto Phantom