



|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>HP / kW</b>                                     | 3.3 / 2.5                                  |
| <b>Cilindrada (CID/CC)</b>                         | 4.6 / 74.6                                 |
| <b>Cilindros</b>                                   | 1                                          |
| <b>RPM de aceleração máxima</b>                    | 4500 - 5500                                |
| <b>Sistema de indução de combustível</b>           | Carburado com fluxo em loop (1 carburador) |
| <b>Sistema de partida</b>                          | Manual                                     |
| <b>Direção</b>                                     | Manche (Rotação 360°)                      |
| <b>Comprimento do eixo</b>                         | 15" / 381 mm                               |
| <b>Relação de engrenagens</b>                      | 2.15 : 1                                   |
| <b>Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)</b> | 13 kg                                      |
| <b>Diâmetro e curso (mm)</b>                       | 47 x 43                                    |
| <b>Sistema de ajuste de percurso</b>               | 4 posições                                 |
| <b>Posições de ajuste do trim</b>                  | 4                                          |
| <b>Injeção de Óleo</b>                             | pré-mix                                    |



|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>HP / kW</b>                                     | 5 / 3.7                                    |
| <b>Cilindrada (CID/CC)</b>                         | 6.2 / 102                                  |
| <b>Cilindros</b>                                   | 1                                          |
| <b>RPM de aceleração máxima</b>                    | 4000 - 5000                                |
| <b>Sistema de indução de combustível</b>           | Carburado com fluxo em loop (1 carburador) |
| <b>Sistema de partida</b>                          | Manual                                     |
| <b>Direção</b>                                     | Manche                                     |
| <b>Comprimento do eixo</b>                         | 15" / 381 mm<br>20" / 508 mm               |
| <b>Relação de engrenagens</b>                      | 2.15 : 1                                   |
| <b>Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)</b> | 20 kg                                      |
| <b>Diâmetro e curso (mm)</b>                       | 55 x 43                                    |
| <b>Posições de ajuste do trim</b>                  | 6                                          |
| <b>Injeção de Óleo</b>                             | pré-mix                                    |